



Mapla
SOLUCIONES Y PINTURAS

ADHEPISO-TEC®

SELLADOR.

DESCRIPCIÓN:

ADHEPISO-TEC® es un sellador especialmente diseñado para garantizar la unión de nuestros recubrimientos (impermeabilizantes, pinturas para piso y canchas de tenis) a pisos de concreto. Está formulado con resina estiren-acrílicas (compatibles con los álcalis del cemento), cargas minerales abrasivas y aditivos estabilizadores.

VENTAJAS:

- De gran elasticidad y dureza.
- Excelente adherencia en toda superficie, principalmente al concreto y placas de unisel.
- Rápido en su aplicación.
- Ni combustible, ni tóxico.

PREPARACIÓN:

- Mezcle muy bien el ADHEPISO-TEC® con cemento Pórtland I o II gris con agua.
- Favor de seguir las instrucciones que a continuación se describen.

Notas: Una vez realizada la mezcla se tiene 30 minutos para el consumo del producto. PROHIBIDO AGREGAR AGUA.

1. PREPARACIÓN PARA UN GALÓN DE ADHEPISO-TEC®:

- Dentro de una cubeta vacía, mezcle 1 litro de agua, con 2 litros de cemento Pórtland gris (Equivalente a 2.8 kg.).
- Verifique que la mezcla quede muy bien revuelta y sin grumos.
- Inmediatamente revolverla con 1 galón de ADHEPISO-TEC®.
- Verificar que se revuelva bien las dos partes.
- Usted tiene 30 minutos para instalar ésta cantidad.

2. PREPARACIÓN PARA UNA CUBETA DE ADHEPISO-TEC®:

- Dentro de una cubeta vacía, mezcle 1 galón de agua, con 2 galones de cemento Pórtland gris (Equivalente a 11.2 Kg.).
- Verifique que la mezcla quede muy bien revuelta y sin grumos.
- Inmediatamente revolverla con 1 cubeta de 19 litros de ADHEPISO-TEC®.
- Verificar que se revuelva bien las dos partes.
- Usted tiene 30 minutos para instalar ésta cantidad.

APLICACIÓN:

- Limpiar bien la superficie de polvo y grasa.
- Humedecer la superficie con agua.
- Aplicar con un rodillo uniformemente sobre la superficie húmeda.
- Dejar secar la superficie 6 hrs mínimo antes de aplicar algún acabado.



Notas:

- Solamente si la superficie es de concreto se debe de humedecer con agua.
- Si la superficie tiene impermeabilizante, sellador o pintura, utilice el sellador ADHEPISO-TEC® SIN HUMEDECER LA SUPERFICIE.

USOS:

Como sellador muy confiable en cualquier superficie. Aumenta grandemente la adherencia al piso.

RENDIMIENTOS:

El rendimiento a dos manos (mezcla de ADHEPISO-TEC® y cemento) es aproximado según la superficie y mano de obra.

ADHEPISO-TEC 2.0 m²/L

RECOMENDACIONES:

- Realizar tramos completos y terminarlos en esquinas o boquillas.
- Prohibido mezclar con otros productos.
- Lave sus instrumentos de trabajo con abundante agua limpia.

GARANTÍA:

MAPLA PROYECTOS Y DESARROLLOS DE PINTURA Y PASTAS SAPI DE C.V., cuenta con tecnología propia, ADHEPISO-TEC® tiene una GARANTÍA de 5 AÑOS; LOS CUALES DEPENDEN DE LA CALIDAD DEL ACABADO EN LA SUPERFICIE, y una VIDA ÚTIL superior a los 7 AÑOS.

Para su instalación deberán cumplirse los procedimientos anteriormente descritos y aprobados por nuestros técnicos basados en su amplio conocimiento y experiencia. El material dentro de su envase (sin haber sido abierto), tiene una garantía de 1 año.



Por que hay climas diferentes, **Mapla** es diferente.

[f](#) [@](#) [t](#) /PinturasMapla

www.mapla.com.mx

